CHARACTERISTICS（特性）：

a、Excellent mechanical properties
（优良的机械性能）
b、Excellent thermal stability
(优良的热稳定性）
c、Using the hot extrusion processing
（使用热挤出加工）
d、Low temperature soft good performance
（低温柔软性能良好）
e、Good flame retardancy (VW-1)
(良好的阻燃性 VW-1)
f、Reference color black
（参考颜色 黑色）
g、Electrical insulation good
(良好的电气绝缘性能）
h、Of high resistance to chemicals
（耐化学药品性高）
i、Chemistry stability is good
（化学稳定性好)
j、 low smoke, non-halogen
（低烟无卤）
k、ROHS compliant
(符合 ROHS)
l、Wide application,
（应用广泛）
m、Thermoplastic
（热塑性塑料）
n、Contraction of low temperature, shrink faster
（收缩温度低，收缩快）

SHOULD BE USED（应用）：

广泛应用于 H 级绝缘电机、家用电器绝缘、电气绝缘等。
Be popular used in H-grade motors, Home electrical appliances dielectric.

REFERENCE（参考标准）：

UL224-2006

Outline（概述）：



Tube structure description(结构描述)：
Tubing insulation materials: XLPE Insulation；
(套管绝缘材料：交联聚乙烯绝缘）

电器及机械设备仪器用绝缘套管，环境温度不超过 125℃场合 QFR-H
Rated temperature: 125℃ Rated voltage:600V
额定温度: 125℃ 额定电压：600V

TYPE	SPEC（mm）	As supplied		After shrinkable	
		Inside diameter（mm）	Wall thickness（mm）	Inside diameter（mm）	Wall thickness（mm）
QFR-H	Φ0.8	1.3±0.2	0.15±0.05	≤0.5	0.35±0.10
	Φ1.0	1.5±0.2	0.18±0.05	≤0.6	0.35±0.10
	Φ1.5	2.0±0.2	0.19±0.05	≤0.8	0.38±0.10
	Φ2.0	2.5±0.2	0.19±0.05	≤1.0	0.42±0.10
	Φ2.5	3.0±0.2	0.19±0.05	≤1.3	0.42±0.10
	Φ3.0	3.5±0.2	0.20±0.05	≤1.5	0.44±0.10
	Φ3.5	4.0±0.3	0.20±0.05	≤1.8	0.44±0.10
	Φ4.0	4.5±0.3	0.25±0.05	≤2.0	0.46±0.10
	Φ4.5	5.0±0.3	0.25±0.05	≤2.3	0.52±0.10
	Φ5.0	5.5±0.3	0.25±0.05	≤2.5	0.54±0.10
	Φ6.0	6.5±0.4	0.26±0.05	≤3.0	0.58±0.10
	Φ7.0	7.7±0.4	0.26±0.05	≤3.5	0.58±0.10
	Φ8.0	8.7±0.4	0.30±0.08	≤4.0	0.60±0.10
	Φ9.0	9.7±0.4	0.32±0.10	≤4.5	0.60±0.10
	Φ10.0	10.7±0.4	0.32±0.10	≤5.0	0.60±0.10
	Φ11.0	11.7±0.4	0.32±0.10	≤5.5	0.60±0.10
	Φ12.0	12.7±0.4	0.32±0.10	≤6.0	0.60±0.10
	Φ13.0	13.7±0.4	0.32±0.10	≤6.5	0.66±0.15
	Φ14.0	14.7±0.4	0.32±0.10	≤7.0	0.66±0.15
	Φ15.0	15.7±0.5	0.36±0.10	≤7.5	0.70±0.15
	Φ16.0	16.7±0.7	0.36±0.10	≤8.0	0.70±0.15
	Φ17.0	17.7±0.7	0.36±0.10	≤8.5	0.70±0.15
	Φ18.0	18.9±0.7	0.40±0.10	≤9.0	0.75±0.15
	Φ20.0	20.9±0.7	0.40±0.10	≤10.0	0.80±0.15
	Φ22.0	22.9±0.7	0.40±0.10	≤11.0	0.84±0.15
	Φ25.0	26.0±0.7	0.40±0.10	≤12.5	0.90±0.15
	Φ28.0	29.0±0.9	0.46±0.10	≤14.0	0.90±0.15
	Φ30.0	31.0±1.0	0.50±0.10	≤15.0	1.00±0.20
	Φ35.0	36.5±1.0	0.55±0.10	≤17.5	1.00±0.20
	Φ40.0	41.5±1.0	0.55±0.15	≤20.0	1.15±0.20

Marking：QIFURUI E225897 TYPE QFR-H HEAT-SHRINKABLE TUBE 125℃ 600V VW-1 c E225897 125℃ 600V (ΦID)
注：“ID”为套管的规格
NOTE：“ID”is the spec. of tube.

SAE COLOR SERIES

* STOCK COLOR CHART				
00-BLACK	01-WHITE	02-RED	03-YELLOW	04-GREEN
05-BLUE	06-BROWN	07-GREY	08-ORANGE	09- VIOLET

PACKAGE

*PACKAGE				
No.	Packing(包装方式)- Ft/roll			
Φ0.8～Φ4.0	☐ 150Ft	☐ 300Ft	☐ 600Ft	■ 1200Ft
Φ4.5~Φ10	☐ 150Ft	☐ 300Ft	■ 600Ft	☐ 1200Ft
Φ11~Φ22	☐ 150Ft	■ 300Ft	☐ 600Ft	☐ 1200Ft
Φ25~Φ40	■ 150Ft	☐ 300Ft	☐ 600Ft	☐ 1200Ft
According to customer requirements for packaging packaging				

Web site:www.qifurui.com
Email:all@qifurui.com
Tel:0755-33897988
Fax: 0755-33843991-3

This document belongs to the Shenzhen QFR Electronics Co., Ltd. all, the prohibition of unauthorized copying, transmission
本文件版权© QFR-2015 归深圳琦富瑞电子有限公司所有，未经许可不得复制，传播